



PlafoTube® MQC

Anschluss-/Verbindungsschlauch mit MultiQuickConnect

Produktbeschreibung

Flexible PlafoTube® Anschluss- und Verbindungsschläuche sind das wichtigste Bindeglied der einzelnen Heiz- und Kühlelemente. Druckbeständigkeit und Sauerstoffdiffusionsdichtheit nach DIN 4726 gewährleisten eine dauerhafte Funktion. Ausgestattet mit dem Steckverbinder MultiQuickConnect in gerader oder gewinkelter Form entsteht eine sichere und formschlüssige Verbindung, welche hörbar, sichtbar und fühlbar ist.

- geprüfte Druckbeständigkeit und Sauerstoffdiffusionsdichtheit nach DIN 4726
- hörbares Klickgeräusch gibt Sicherheit für eine korrekte Montage
- sichtbar heraustretende grüne Signalscheiben geben optische Rückmeldung
- sichere Montage auch in schwer einsehbaren Deckenhohlräumen durch tastbar heraustretende Signalscheiben



Projektlösungen

Dieses Datenblatt bezieht sich auf die Standardausführung des oben genannten Produkts. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt. Angepasst an Ihr Bauvorhaben erhalten Sie ein komplett aufeinander abgestimmtes System. Projektspezifische Ausführungen und Anpassungen sind ergänzend aus den Angebotsunterlagen zu entnehmen.

Typentabelle

••		
PlafoTube [®] 3UE M3G		
Umflechtung	Edelstahl (silber)	
Anschluss	MultiQuickConnect	
Form	gerade	
Dimension	12 mm	
Material	Kunststoff	
PlafoTube® 3UE	M3W	
Umflechtung	Edelstahl (silber)	
Anschluss	MultiQuickConnect	
Form	90°-Winkel	
Dimension	12 mm	
Material	Kunststoff	

1|2





PlafoTube® 3UP M3G				
Umflechtung	Polyester (schwarz)			
Anschluss	MultiQuickConnect			
Form	gerade			
Dimension	12 mm			
Material	Kunststoff			
PlafoTube® 3UI	P M3W			
Umflechtung	Polyester (schwarz)			
Anschluss	MultiQuickConnect			
Form	90°-Winkel			
Dimension	12 mm			
Material	Kunststoff			

Innenschlauch		Kunststoff-Wellrohr	
Nennweite		DN 13	
Schlauchlänge		0,5 - 10 m	
Betriebstemperatur		10°C - 70°C	
Betriebsdruck		max. 20 bar	
Dichtheit	DIN 4726	sauerstoffdiffusionsdicht	

Brandschutz

Baustoffklasse						
Baustoffklasse	DIN EN 13501-1	Е				

Kombinierbar mit

2|2

	Plafotherm® B 100	Plafotherm® DS 315
	Plafotherm® B 100 SD	Plafotherm® DS 320
	Plafotherm® B 110	Plafotherm® L 608
	Plafotherm® B 147 SD	Plafotherm® L 609
Heiz-/Kühldecken	Plafotherm® E 200	Plafotherm® St 213
	Plafotherm® E 210	Plafotherm® KN
	Plafotherm® E 213	Plafotherm® KN eco
	Plafotherm® E 214	Plafotherm® B/E AirHybrid
	Plafotherm® E 312	Plafotherm® DS AirHybrid