



Runde Pendelleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Eine sanfte Deckenaufhellung erfolgt über einen umlaufenden indirekten Lichtanteil.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine opale Acrylglasscheibe.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9016.


Der rückseitige elektrische Anschlussbereich ist leicht abgesetzt (Höhe: 22 mm).

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (Ø x h)
FLAT C-p 300 1.5 OS	1.760 Lumen	15 Watt	300 x 75 (53+22) mm
FLAT C-p 360 3.5 OS	3.520 Lumen	30 Watt	360 x 75 (53+22) mm
FLAT C-p 470 4.0 OS	4.210 Lumen	36 Watt	470 x 75 (53+22) mm
FLAT C-p 600 5.5 OS	5.600 Lumen	48 Watt	600 x 75 (53+22) mm
FLAT C-p 900 8.0 OS	8.460 Lumen	57 Watt	900 x 75 (53+22) mm
FLAT C-p 1200 12.0 OS	12.180 Lumen	84 Watt	1.200 x 75 (53+22) mm

## Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opal
Farbton:	RAL 9016
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

## Maßbild:



## Optionen:

- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Gehäusefarbe nach RAL Karte
- Lichtfarbe 3.000K
- Mikroprismen Abdeckung (Fabrikat BWF)
- Mikroprismen Abdeckung, UGR<19 (Fabrikat Jungbecker)