



Abmessungen

Türblattbreite (1 Türflügel)	500 mm bis 1125 mm
Türblatthöhe	bis 2375 mm

Systembeschreibung

Ganzglasürblatt aus Verbundsicherheitsglas VSG aus TVG 12 mm;
 Klarglas; Kantenbeschaffenheit nach DIN EN 1249-11: KPO und KGS
 Kanten poliert und gesäumt; in 1-flügeliger Ausführung

Einbaumöglichkeiten

- Massivwand
- Leichtbauwand
- Lindner Wandsysteme

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbelugt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.

	Technische Daten	
	Türblattstärke	13 mm
	Türblattgewicht	ca. 34 - 37 kg/m ²
	Schalldämmung	
	ISO 717-1	• einflügelig bis 37 dB Rw (=Laborwert)
	Standardausstattung	
	Rollentürband 100mm mit VX-Aufnahme	
	Glastürschloss; Klasse 3; vorgefertigt für Profil- und Rundzylinder	
	Automatisch absenkbar Bodendichtung Türdrücker beidseitig	
	Zusatzausstattung / Optionen	
	Türschließer aufgesetzt	
	Zutrittskontrolle	
	usw. je nach Anforderung und Kundenwunsch	

Glasgestaltung

- Klarglas
- Weißglas

Zargenausführung

- Aluminiumzarge
- Stahlzarge (ein-, zweiteilig)
- Holzzarge

Informationen zur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned
 by the U.S. Green Building Council ®

Sonderlösungen projektbezogen möglich

- Standard
- optional möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer
 Homepage www.Lindner-Group.com

