



Flache und vandalensichere Einbauleuchte für Metallbrandschutzdecken, bestückt mit LED-Technik.

Die Leuchte wird bauseits in das F30 / F90 Metalldeckenelement integriert.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine Opal-Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat.

Durch die spezielle Verschraubung ist die Leuchte vor unerwünschten Eingriffen geschützt.

Der elektrische Anschluss erfolgt an einer innenliegenden Klemme.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
T38 7++ 625 1.5 OS	1.540 Lumen	14 Watt	625 x 200 x 38 mm
T38 7++ 925 2.0 OS	2.310 Lumen	21 Watt	925 x 200 x 38 mm
T38 7++ 1225 3.0 OS	3.080 Lumen	28 Watt	1.225 x 200 x 38 mm
T38 7++ 1525 3.5 OS	3.850 Lumen	35 Watt	1.525 x 200 x 38 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opal, schlagfestes Polycarbonat
Farbton:	RAL 9016
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80
Stoßfestigkeit:	IK10

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar
- Vormontierte Anschlussleitung inkl. Stecker
- Gehäusefarbe nach RAL Farbkarte

Maßbild:

