



Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.



LED Einbauleuchte geeignet für den Einbau in Line 100S Typ 2 Deckensysteme. Abschlussrahmen in Standard RAL-Farbtönen der Decke beschichtet

Ausführung mit einzigartigem LED-Reflektorsystem mit hocheffizienter rundum entblendeter tiefstrahlender Lichttechnik (UGR<19). Besonders auch für Anwendungen mit größeren Raumhöhen und/oder höheren Beleuchtungsstärken geeignet.

Ausführung der Leuchte mit notlichtgeeignetem Vorschaltgerät zur externen Umschaltung der gesamten Leuchte als Dauerlicht.

Nahtlose, geschlossenzellige Dichtebene zwischen Gehäuse und Rahmen.


Revision über Klemmnoppenverschluss.

Typ	Lichtsystem	Abmessung ca. B x L x H*
CP 1094x300 LED-U3 7.5 AG DA Wa	LED 840, 7860 Lm, ca. 55W	1094x300x55 mm *zzgl. Kabelanschluss

Technische Daten:

- Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
- Schutzklasse: 1
- Schutzart: IP65, deckenseitig IP50
- Betriebsgerät: optional DALI dimmbar
- el. Anschluss: rückseitiger Kupplungsverbinder mit losem Stecker und Buchse je 5-pol.
- Farbton: Kundenwunsch n. Standard RAL
- Abschluss: Sicherheitsglas ESG

Lichtverteilungskurve:



Maßbild:

