

Abbildung beispielhaft
Die Type 4.5 hat vier anstatt sechs LED-Module

LED Einbauleuchte geeignet für alle gängigen Deckensysteme. Sichtbares Gehäuse in Farbe der Decke pulverbeschichtet.

Ausführung mit einzigartigem LED-/ Reflektorsystem mit hocheffizienter rundum entblendeter tiefstrahlender Lichttechnik (UGR<19). Besonders auch für Anwendungen mit größeren Raumhöhen und/oder höheren Beleuchtungsstärken geeignet.

Die geringe Bauhöhe von nur 55 mm ermöglicht einen besonders platzsparenden Einbau.

Abdeckung in Rahmen gehalten. Befestigung über Noppenverschluss.


Typ	Lichtsystem	Abmessung ca. B x L x H*
SH 625 (600) LED-U3 4.5 KS	LED 840, 4530 Lm, ca. 31W	625x625x55 mm (600x600x55)
SH 625 (600) LED-U3 6.5 KS	LED 840, 6800 Lm, ca. 47W	625x625x55 mm (600x600x55)
SH 625 (600) LED-U3 7.5 KS	LED 840, 7860 Lm, ca. 55W	625x625x55 mm (600x600x55)
SH 1200x300 LED-U3 6.5 KS	LED 840, 6800 Lm, ca. 47W	1200x300x55 mm

*zzgl. Kabelanschluss


Technische Daten:

- Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
- Schutzklasse: 1
- Schutzart: IP50, optional IP54 raumseitig
- Betriebsgerät: schaltbar, optional DALI dimmbar
- el. Anschluss: innenliegende Klemme 3-pol (DALI 5-pol) - mit DV Option
- Farbton: RAL 9016 / Kundenwunsch
- Abschluss: klares Acrylglas (Typ KS)

Lichtverteilungskurve:



Maßbild:



Optionen:

- Notlicht
- el. Anschluss nach Kundenwunsch
- von oben bedienbar (Typ TOP)

Abschluss

- ESG (Typ AG)

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugterweise verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.