



Abmessungen

	Zargenaußenmaße
Elementbreite (1-flg.)	656 bis 1418 mm
Elementbreite (2-flg.)	1196 bis 2168 mm
Elementhöhe	1746 bis 2500 mm

Systembeschreibung

Brandschutz-Türelement aus Aluminium-Rahmen und Glasfüllung als Einfachverglasung in 1- und 2-flügeliger Ausführung.

Einbaumöglichkeiten

Lindner Wandsysteme



Technische Daten

Türblattstärke	80 mm
Türblattgewicht	ca. 45 - 77 kg/m ²
Zargenspiegel vorne	35 / 73 mm
Zargenspiegel hinten	98 mm
Profilbreite Türblatt 3-seitig	98 mm
Sockelhöhe	142 mm (abhängig von Einbausituation)



Brandschutz

DIN 4102	T30-1 / T30-2
DIN EN 13501-2	EI 30 C5 / EI2 30 C5



Rauchschutz

DIN 18095	RS
DIN EN 13501-2	S ₂₀₀



Schalldämmung

ISO 717-1	◦ bis 42 dB Rw (=Laborwert)
-----------	-----------------------------



Standardausstattung

Rollentürband Aluminium
 Einsteckschloß für Rohrrahmentüren; Klasse 3;
 vorgerichtet für Profil- und Rundzylinder
 Automatisch absenkbares Bodendichtung
 Türschließer aufgesetzt
 Türdrücker beidseitig in gekröpfter Ausführung



Zusatzausstattung / Optionen (je nach Anforderung und Kundenwunsch)

Türschließer integriert
 Rollentürband Edelstahl
 verdeckt liegende Bänder
 Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse
 Zutrittskontrolle
 Überwachungskontakte

Oberflächen Profile

- Aluminium eloxiert E6/C0
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL- und NCS-Farben

Glasgestaltung

- Klarglas
- Weißglas

Zargenausführung

- Aluminiumzarge

Informationen zur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned

by the U.S. Green Building Council ©

Sonderlösungen projektbezogen möglich

- Standard
- optional möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.Lindner-Group.com

