



Abmessungen

Türblattbreite (1 Türflügel)	500 mm bis 1250 mm
Türblatthöhe	bis 3000 mm

Systembeschreibung

Türblatt aus Aluminium-Rohrrahmen umlaufend auf Gehrung verbunden mit Glasfüllung aus Sicherheitsglas als Einfach- oder Doppelverglasung in 1- oder 2-flügeliger Ausführung. Falzgeometrie stumpf einschlagend mit Falz.

Einbaumöglichkeiten

Massivwand
Leichtbauwand
Lindner Wandsysteme



Technische Daten

Türblattstärke	68 mm
Türblattgewicht	ca. 25 - 54 kg/m ²
Profilbreite Türblatt 3-seitig	110 mm
Sockelhöhe	95 mm



Schalldämmung

ISO 717-1 ◦ einflügelig bis 42 dB Rw (=Laborwert)



Standardausstattung

Rollentürband 160mm mit VX-Aufnahme
Einsteckschloß für Rohrrahmentüren; Klasse 3;
vorgefertigt für Profil- und Rundzylinder
Automatisch absenkbare Bodendichtung
Türdrücker beidseitig in gekröpfter Ausführung



Zusatzausstattung / Optionen

Türschließer aufgesetzt oder integriert
Jalousie in Doppelverglasung, elektrisch oder manuell verstellbar
Beschlagskombinationen für Notausgangstüren und Panikverschlüsse
Zutrittskontrolle
Überwachungskontakte
usw. je nach Anforderung und Kundenwunsch

Oberflächen Profile

- Aluminium eloxiert E6/C0
- Aluminium pulverbeschichtet in RAL- und NCS-Farben

Glasgestaltung

- Klarglas
- Weißglas

Zargenausführung

- Aluminiumzarge
- Stahlzarge (ein-, zweiteilig)
- Holzzarge

Informationen zur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council ©

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Dieses Untertitel ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verbreitet, noch gänzlich oder teilweise reproduziert werden.

Sonderlösungen projektbezogen möglich

- Standard
- optional möglich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.Lindner-Group.com

