



Dimensions

Feuille de porte largeur (1 Feuille de porte)	500 mm à 1125 mm
Feuille de porte hauteur	jusqu'à 2375 mm

Description du système

Vantail de porte entièrement en verre de sécurité trempé ESG 10mm; en verre clair standard; la qualité des bords est conforme à la norme DIN EN 1249-11: bords polis; en version à un ou deux vantaux.

Possibilités d'installation

- Cloison massive
- Cloison légère
- Systèmes de cloison Lindner



Données techniques

Épaisseur du vantail de porte	10 mm
Poids du vantail de porte	environ 27 - 30 kg/m ²



Isolation acoustique

ISO 717-1	• 1 vantail jusqu'à 32 dB Rw (= valeur en laboratoire)
-----------	---



Équipement standard

- Paumelle à galet 100mm avec logement VX
- Serrure de porte en verre; classe 3; préparé pour les cylindres profilés et ronds
- Joint au sol abaissable automatiquement
- Poignées de porte des deux côtés



Équipement supplémentaire/ options

- Ferme- porte en applique
- Contrôle d'accès
- autres exigences selon les souhaits du client

Design du verre

- verre clair
- verre blanc

Variante du châssis

- châssis en aluminium
- châssis en acier (monobloc, bipartite)
- châssis en bois

Informations sur Lindner Group



and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council ©

Sous réserve de modifications techniques sans notification préalable.
 Les données techniques sont des données techniques.
 Ils ne doivent être ni reproduits ni utilisés ou propagés à des fins commerciales ni transmis à d'autres.

Solutions exceptionnelles relatives au projet sont possibles

- standard
- facultativement possible

Vous pouvez trouver des informations additionnelles sur notre site www.Lindner-Group.com

